

UCRETE MF

Revêtement de sol à base de polyuréthane, à hautes performances.

DESCRIPTION

UCRETE MF est un revêtement de sol basé sur l'unique HD polyuréthane système, à résistance exceptionnelle aux agressions chimiques.

UCRETE MF est un revêtement de sol lisse, qui convient pour applications dans des environnements secs.

Le revêtement est dense et imperméable et par conséquent très convenable pour applications dans l'industrie d'alimentation, l'industrie pharmaceutique et chimique et partout où un revêtement robuste avec une espérance de vie très longue est désiré.

Avec une expérience de plus de 40 ans, les revêtements de sols UCRETE sont appliqués dans toutes les branches de l'industrie. Grâce à leurs durabilités, plusieurs de ces systèmes de sol sont aujourd'hui encore en cours d'utilisation. Consulter BASF-CC pour une liste détaillée de nos projets.

PERFORMANCES

QUALITE D'AIR

UCRETE a reçu l'étiquette «Indoor Air Comfort Gold Label» après des tests étendus des émissions des COV dans l'air intérieur et l'audit du système de management de la qualité et du système de contrôle de production.

Ceci montre qu'UCRETE est un produit extrêmement pur sans aucuns composants volatiles qui peuvent contaminer les alimentations ou influencer le bien-être du personnel.

Tous les produits UCRETE sont à très faibles émissions et sont conforme aux exigences européennes relatives aux émissions de revêtements de sol appliqué à l'intérieur y compris AgBB en Allemagne, Affset en France ou UCRETE répond à la classification A+ relative aux émissions de COV (très faibles émissions) et M1 en Finlande.

Pour plus d'informations, consulter votre représentant de BASF-CC.

RESISTANCE A LA TEMPERATURE

Un revêtement de sol UCRETE MF est complètement résistant aux liquides jusqu'à 70°C. Convient pour températures jusqu'à -15°C.

NON-CONTAMINANT

Le système UCRETE MF est à faibles émissions et il n'y a pas de contamination des alimentations par le revêtement durci.

RESISTANCE CHIMIQUE

UCRETE MF a une résistance exceptionnelle aux produits chimiques agressifs.

UCRETE MF résiste par exemple aux produits chimiques alimentaires courants suivants:


- la plupart des acides organiques dilués ou concentrés comme acide acétique, acide lactique,

acide oléique et acide citrique largement utilisé dans les industries agroalimentaires

- acides inorganiques dilués: acide chlorhydrique, nitrique, phosphorique et sulfurique
- alcalis dilués ou concentrés y compris la soude caustique à concentration 50%.
- graisses animales, huiles végétales, matières sucrantes et aromatisants.
- huiles minérales, kérosène, carburant diesel et liquide hydraulique
- la plupart des solvants organiques y compris méthanol, xylène éthers et des solvants contenant du chlore.

Note: Une décoloration en cas d'agression très forte peut être constatée, sans nuire à la bonne tenue chimique ou mécanique d'UCRETE MF. Un nettoyage approprié est recommandé.

Des informations détaillées sur la résistance chimique sont disponibles auprès de BASF-CC; consulter le Manuel d'application UCRETE, disponible seulement à l'usage des applicateurs spécialistes agréés.

	
BASF Construction Chemicals 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
04	
01040061	
EN 13813:2002	
Synthetic resin screed material	
Reaction to fire	B _{FL} - S ₁
Release of corrosive substances	NPD
Water permeability	NPD
Mechanical resistance	NPD
Wear resistance	AR0,5
Bond strength	B>2,0
Impact resistance	IR>4
Sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD
Electrical resistance	NPD

NPD = No Performance Determined

UCRETE MF

Revêtement de sol à base de polyuréthane, à hautes performances.

RESISTANCE A L'IMPACT

Un module d'élasticité plus faible que les revêtements traditionnels et les caractéristiques de compression et de flexion plus élevées, couplé avec des granulats très durs, rendent UCRETE MF particulièrement résistant aux impacts importants et répétés.

TOLERANCE A L'HUMIDITE DU SUPPORT

La tolérance à l'humidité d'UCRETE MF par sa composition chimique permet des applications en toute sécurité, sans avoir recours à des primaires, mais bien avec la présence d'un pare-vapeur – sur des sols où communément l'application est très délicate, à savoir:

- béton ou chape âgé de 7 jours;
- sols présentant des humidités résiduelles importantes.

Avec ceci on peut garantir une mise en œuvre de courte durée et la possibilité de revêtir des sols industriels dans des zones de production humides.

Remarque: Une couche de diffusion de vapeur époxy ne peut pas être appliquée sur le béton à cause d'un risque de ramollissement aux hautes températures avec un revêtement UCRETE faillant par conséquence.

ETANCHEITE

Absorption 0 selon le test CP.BM2/67/2

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES REVETEMENTS UCRETE MF

Des tests réalisés par Campden Technology Ltd. démontrent que le revêtement UCRETE MF peut être efficacement décontaminé à un niveau comparable à celui de l'acier inoxydable.

Le nettoyage et l'entretien réguliers prolongent la durée de vie d'un sol résine, mettent en valeur son apparence et minimisent les risques d'accrochage de la saleté.

De nombreux produits chimiques et équipements de nettoyage sont disponibles sur le marché et leurs fournisseurs tout à fait qualifiés pour vous renseigner sur la méthode de nettoyage la plus appropriée ; consultez-les ou votre représentant de BASF-CC.

GLISSANCE

La surface UCRETE MF a été testée suivant la norme EN13036 Partie 4, avec la roue type 4S en caoutchouc sur le sol mouillé et a une résistance au glissement comme suite:

UCRETE MF 35

Les structures de surface du système UCRETE MF selon la norme DIN51130 sont comme suite:

UCRETE MF R10 V -

Cependant, un nettoyage régulier est nécessaire afin de garder un effet antidérapant optimal.

COULEURS

UCRETE MF est disponible en 8 couleurs standards, soit: rouge, jaune, vert, orange, gris, crème, bleu et vert-brun. Les sols UCRETE sont formulés pour offrir une haute résistance aux produits chimiques ainsi qu'une haute résistance à la chaleur.

Certains composants présentent des stabilités au UV qui peuvent générer, pour certaines couleurs claires des variations de teintes en fonction des expositions.

SPECIFICATIONS

Le revêtement de sol est UCRETE MF avec une épaisseur de couche de 4 / 6* mm (* dépendant de l'application), appliqué suivant les instructions du fabricant.

QUALITE DU SUPPORT

Les supports béton doivent être visiblement sec et opposer une résistance à la traction minimale de 1,5 N/mm².

Les joints de dilatation existants dans le support en béton doivent être repris; les dimensions et détails de ces joints seront définis en fonction des mouvements attendus du support.

Comme pour tout revêtement, une préparation de surface soignée est obligatoire pour assurer le succès de l'application d'UCRETE MF. Les informations complémentaires sur la mise en œuvre des systèmes UCRETE se trouvent dans le manuel d'application, disponible seulement à l'usage des applicateurs spécialistes agréés.

TEMPERATURE D'APPLICATION

Les conditions optimales de mise en œuvre sont de +15°C à +25°C. (Température des matériaux, du support et de l'environnement).

Des températures plus basses peuvent ralentir le durcissement et les températures plus hautes accéléreront le durcissement avec des conséquences négatives des performances.

La condensation et des températures basses peuvent provoquer la formation d'un voile blanc sur la surface.

CONSOMMATION

4 mm: 8 – 10 kg/m²

6 mm: 12 – 14 kg/m²

CURE

Normalement, des sols UCRETE MF sont prêts à usage après 24 heures.

STOCKAGE

Tous les composants d'UCRETE MF doivent être stockés dans leur emballage fermé et à l'abri de l'humidité. La température de stockage doit être comprise entre +5°C et +30°C. Eviter les rayons solaires directs.

Protéger les composants liquides contre le gel.

UCRETE MF

Revêtement de sol à base de polyuréthane, à hautes performances.

DECHETS

Les emballages de la partie 2 peuvent encore contenir une petite quantité d'isocyanate qui doit être neutralisé avec une solution qui contient 5% de bicarbonate de soude avant d'être déposés.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dans son état durci UCRETE MF n'a pas d'effet physiologique connu. Aucun équipement de protection respiratoire individuel nécessaire pour les applications de sols normaux. Consulter les fiches de sécurité pour les plus amples informations.

DONNEES TECHNIQUES*

Données techniques		
Densité		1.970 kg/m ³
Résistance à la compression	EN13892-2	48 - 53 N/mm ²
Résistance à la traction	BS6319: Part 7	9 N/mm ²
Résistance à la flexion	EN13892-2	18 – 21 N/mm ²
Module d'élasticité dynamique (compression)	BS 6319: Part 6	3.250 – 4.000 N/mm ²
Adhérence au béton	EN13892-8	rupture dans le béton
Coefficient de dilatation thermique	ASTM C531: Part 4.05	3,6 x 10 ⁻⁵ m/m°C ⁻¹
Ignifuge	EN13501: Part 1	B _{FL} – S ₁

* échantillons séchés pendant 28 jours à 20°C

**BASF Belgium Coordination Center Comm. V. –
Business Belux – Construction Chemicals**
Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.be
B.T.W./T.V.A. BE 0862.390.376
RPR/RPM Antwerpen

Contact pour les Pays-Bas
Tel. +31 162 42 51 90. Fax +31 162 42 74 52
basf-cc-be@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.nl



Cette information est basée sur notre meilleure connaissance du produit. L'acheteur/applicateur effectuera, en fonction du support et du chantier d'une part, de la mise en œuvre et conditions de travail d'autre part, sur lesquels BASF Construction Chemicals n'a aucune influence, sous sa responsabilité un essai d'adéquation du produit et ce avant de commencer la réalisation. Des conseils écrits et oraux, conforme à nos conditions générales de vente sont sans engagement de notre part. La dernière édition des fiches techniques annule et remplace les précédentes.